


DATA SHEET/Datenblatt

Connector N

item.-no. 7359

N Stecker

Art. Nr. 7359



Description

Coaxial connector N male

Beschreibung

Koaxial N-Stecker

Mechanical characteristics

cables
Assembly instructions link:
inner conductor
outer conductor
coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Link für die Montageanleitung:
Innenleiter
Außenleiter
Kupplugsdrehmoment

Aircom PLUS

to solder or crimp / zu löten oder crimpen
for crimping / zum crimpen
4-6 Nm

Components

inner contact
body and other metal parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Körper und andere Metall Teile
Isolierung
Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)
CuZn39Pb3 nickel plated
TEFLON® (PTFE)
silicone rubber

Electrical characteristics

impedance
return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

50Ω
≤ -32,4dB @11GHz; ≤ -35,6dB @3GHz; ≤
-42,5dB @1GHz

Insertion loss
operating voltage
insulation resistance

Einfüge Dämpfung
Betriebsspannung
Isolationswiderstand

≤ 0,05 dB

Environmental

RoHS compliant
protection class
operating temperature

Umgebung

RoHS konform
Schutzklasse
Betriebstemperatur

2002/95/EC
IP (IEC 60529)
-30°C/+100°C