

DATA SHEET/Datenblatt
Connector TNC-type female
item.-no. 7742
TNC Buchse
Art. Nr. 7742



Description

Coaxial connector TNC female
screwable

Beschreibung

Koaxial TNC-Buchse
verschraubbar

Mechanical characteristics

Cables
Assembly instructions link:
Inner conductor
Outer conductor
Coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Link für die Montageanleitung:
Innenleiter
Außenleiter
Kupplugsdrehmoment

AIRCELL®5

to solder / zu verlöten
to screw / zum schrauben
0,46-0,69 Nm

Components

Inner contacts
Body and other metal parts
Insulator
Gasket

Bauteile

Innenkontakt
Körper und andere Metall Teile
Isolierung
Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)
CuZn39Pb3 nickel plated
TEFLON® (PTFE)
silicone rubber

Electrical characteristics

Impedance
Return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

50Ω
≤ -35,8dB@1GHz;
≤ -31,6dB@3GHz;
≤ -31,7dB@11GHz
≤ 0,05 dB

Insertion loss
Operating voltage
Insulation resistance

Einfüge Dämpfung
Betriebsspannung
Isolationswiderstand

Environmental

RoHS compliant
Protection class
Operating temperature

Umgebung

RoHS konform
Schutzklasse
Betriebstemperatur

2002/95/EC
IP (IEC 60529)
-30°C/+100°C